










Фитинги чугунные оцинкованные

Область применения: неагрессивные жидкости до 120°C - Pmax 25 бар, до 300°C - Pmax 20 бар, для воздуха и газов до 20°C - Pmax 16 бар. Фитинги изготовлены из ковкого чугуна марки S согласно DIN 2950.

Муфта			Колено ВВ		Колено ВН	
Дп, мм		Цена		Цена		Цена
15		1,99		2,38		2,37
20		2,08		4,16		3,83
25		3,86		5,20		5,08
32		5,91		8,59		9,78
40		7,53		12,85		10,92
50		11,76		16,64		16,98
65		19,53		28,87		29,03
80		28,45		39,49		49,87
Американка ВВ			Американка ВН		Прокладка для американки	
15		7,93		10,84		0,29
20		9,98		13,43		0,30
25		12,29		15,43		0,38
32		16,57		21,68		0,48
40		25,04		32,47		0,60
50		31,49		41,34		0,75
Тройник ВВВ			Ниппель		Заглушка ВР	
15		2,88		1,53		1,90
20		3,93		2,15		2,19
25		6,41		3,16		2,86
32		10,15		5,37		4,12
40		12,74		7,28		5,42
50		22,23		14,88		7,46
Ниппель редуционный			Муфта редуционная		Тройник редуционный	
20x15		3,34		3,39		8,96
25x15		10,99		4,55		11,58
25x20		7,98		4,55		11,48
32x15		7,05		6,78		12,75
32x20		7,05		6,78		12,29
32x25		9,04		6,78		12,29
40x15		12,70		7,28		16,07
40x20		11,37		7,07		17,65
40x25		11,37		7,07		17,65
40x32		11,37		7,07		17,65
50x20		17,08		8,19		24,48
50x25		17,08		12,91		24,48
50x40		17,08		12,91		34,57

ВР - внутренняя резьба ВВ - внутренняя/внутренняя резьба ВН - внутренняя/наружная резьба

Паста Unipak 65гр.		21,07	Паста Green 460гр.		24,32
Паста Unipak 250гр.		37,7	Пакля 250гр. (4косички)		10,06