

Электроприводы общего назначения




Электроприводы поворотные предназначены для установки в качестве запорного устройства на краны шаровые, поворотные затворы Батерфляй, воздушные заслонки. Электроприводы оборудованы тепловой защитой, защитой от перегрузки и ограничителем хода вала. Электроприводы имеют широкий диапазон настройки времени срабатывания: от 5 до 150сек. Концевые выключатели входят в базовую комплектацию. Все элементы выполнены из антикоррозионных материалов и защищены покрытием.

Монтажное положение - электроприводом вверх.

Температура окружающей среды	-30...+60°C							
Угол поворота	0-90°							
Класс защиты	IP-67 (УХЛ-4)							
Электроразъем	G1/2"-влагозащ.							
Напряжение питания	AC-220V / DC-24V							
Концевые выключатели	электромеханические							
Внутреннее сопротивление	100МОм / 500V DC							
Тип привода ECH	5	10	20	40	50	60	100	200
Усилие на валу, N*м	50	100	200	400	500	600	1000	2000
Время поворота на 90°, сек.	15	15 ч 60	15 ч 60	30 ч 60	30 ч 60	40 ч 60	50	90
Мощность двигателя, Вт	8	23	45	90	90	90	120	120
Номинальный ток, А	0,15	0,3	0,45	0,7	0,7	0,7	0,85	0,85
Ручной дублер	есть							
Вес, кг	2,2	4,3	7,5	7,8	7,9	8	11	11,3
Соответствие электроприводов диаметрам и видам запорной арматуры по Dn								
Краны шаровые	15-40	50-65	65-80	80-100	100-125	125-150	150-250	250-300
Затворы "Батерфляй"	32-80	100-125	150-200	200-250	250-300	300-350	400-500	500-700
Цены на электроприводы без НДС								
Напряжение 220V (AC)	2475,81	3301,95	3995,40	4799,00	5600,00	6104,00	8688,00	9699,00
Напряжение 24V (DC)	1768,00	2313,00	3031,00	6313,00				



Габаритные размеры электроприводов



Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	S	T	ms	mr
5	114	26	64	51	12	159	83	96	21	104	11	80	68	60	72	72	-	4xM6
10	130	26	73	57	15	207	99	108	21	125	13	98	82	70	86	72	4xM6	4xM8
20/40/50/60	161	26	93	63	23	259	124	135	21	146	26	135	118	84	106	102	4xM10	4xM10
100/200	187	26	114	73	30	293	135	159	21	162	33	183	163	115	131	186	4xM12	4xM10