




### Ручной балансировочный клапан Штремакс

| Температура, max |           |       | +110°C  |  | Давление рабочее, max |   | 16 bar |        |
|------------------|-----------|-------|---|--|-----------------------|---|--------|--------|
| Корпус           |           |       | чугун GG40  |  | Седло                 |   | EPDM   |        |
| Dn, мм           | Kvs, м³/ч | L, мм | GMF   |  | EUR                   | AGF   |        | EUR    |
| 25               | 12,2      | 160   |  |  | 92,37                 |  |        | 76,46  |
| 32               | 17,3      | 180   |   |  | 109,86                |   |        | 89,33  |
| 40               | 28,6      | 200   |   |  | 115,14                |   |        | 92,83  |
| 50               | 38        | 230   |   |  | 151,35                |   |        | 122,62 |
| 65               | 60,3      | 290   |   |  | 176,83                |   |        | 147,94 |
| 80               | 68,5      | 310   |   |  | 200,54                |   |        | 169,35 |

### Вентиль балансировочный с невыдвижным штоком модель Z-443

| Температура, max |           |       | +300°C     |           | Давление рабочее, max  |  | 16 bar           |         |
|------------------|-----------|-------|------------|-----------|--|--|------------------|---------|
| Корпус           |           |       | чугун GG25 |           | Седло  |  | н/ж сталь 1.4006 |         |
| Dn, мм           | Kvs, м³/ч | L, мм | H, мм      | Масса, кг | Модель Z-443   |  |                  | EUR     |
| 40               | 36,88     | 200   | 330        | 12,5      |  |  |                  | 80,67   |
| 50               | 58,42     | 230   | 335        | 15,2      |  |  |                  | 85,50   |
| 65               | 96,9      | 290   | 360        | 23        |  |  |                  | 106,18  |
| 80               | 145       | 310   | 420        | 29        |  |  |                  | 131,69  |
| 100              | 232,4     | 350   | 425        | 40,5      |  |  |                  | 182,69  |
| 125              | 370,8     | 400   | 465        | 56        |  |  |                  | 265,85  |
| 150              | 500,6     | 480   | 500        | 75,5      |  |  |                  | 333,74  |
| 200              | 910,1     | 600   | 665        | 136,5     |  |  |                  | 698,19  |
| 250              | 1302      | 730   | 795        | 210       |  |  |                  | 1024,05 |
| 300              | 1680      | 850   | 780        | 270       |  |  |                  | 1390,68 |

### Ручной балансировочный клапан MSV-F2

| Температура, max |           |       | +120°C     |          | Давление рабочее, max  |  | 16 bar |         |
|------------------|-----------|-------|------------|----------|--|--|--------|---------|
| Корпус           |           |       | чугун GG25 |          | Уплотнение седла   |  | EPDM   |         |
| Dn, мм           | Kvs, м³/ч | L, мм | Масса, кг  | Артикул  |  |  |        | EUR     |
| 50               | 53,8      | 230   | 12,5       | 003Z1061 |  |  |        | 250,25  |
| 65               | 93,4      | 290   | 15,2       | 003Z1062 |  |  |        | 304,85  |
| 80               | 122,3     | 310   | 23         | 003Z1063 |  |  |        | 430,16  |
| 100              | 200,0     | 350   | 29         | 003Z1064 |  |  |        | 620,80  |
| 125              | 304,0     | 400   | 40,5       | 003Z1065 |  |  |        | 844,66  |
| 150              | 401       | 480   | 56         | 003Z1066 |  |  |        | 1223,86 |
| 200              | 685       | 600   | 75,5       | 003Z1067 |  |  |        | 2386,70 |
| 250              | 952       | 730   | 136,5      | 003Z1068 |  |  |        | 4240,51 |
| 300              | 1380      | 850   | 210        | 003Z1069 |  |  |        | 6089,54 |