





Клапаны обратные латунные резьбовые



Температура, max		+110°C		Давление рабочее, max		16bar			
Корпус, седло		латунь MS58		Сетка-фильтр		AISI 304			
		с латунным штоком		поворотный		заборный		сетка-фильтр	
									
Дп, мм	L, мм	Цена	L, мм	Цена	L, мм	Цена	L, мм	Цена	
15	42	12,09	48	13,02	59	11,91	42	1,74	
20	48	21,14	55	17,48	66	23,43	44	2,17	
25	55	28,10	60	20,55	75	33,71	55	2,78	
32	60	44,01	69	37,38	91	41,48	62	3,91	
40	70	47,87	81	59,99	118	57,28	70	6,85	
50	82	86,10	93	97,02	120	113,36	83	9,62	

Поплавковый клапан RF 1100 предназначен для установки в емкостях с неагрессивными жидкостями для прекращения подачи среды в бак при достижении необходимого уровня.

Обратный клапан ZR для систем отопления с встроенным поплавком-шаром. Обеспечивает защиту системы при отключении циркуляционного насоса. Рабочее давление до 6бар, температура до 110°C .

Поплавковый клапан для емкостей RF 1100			Обратный клапан ZR		
Дп, мм		Цена	Дп, мм		Цена
20		119,75	20		113,05
25		157,50	25		116,85
32		295,92	32		122,17
40		332,79	40		135,47
50		499,92	50		151,81

Клапаны обратные из нержавеющей стали

Температура, max		+180°C		Температура, max		+250°C	
Давление рабочее, max		16bar		Давление рабочее, max		40bar	
Дп, мм	поворотный			3-х составной подпружиненный			
	L, мм		Цена	L, мм		Цена	
15	48		111,15	67,5		312,00	
20	55		159,38	67,5		351,00	
25	60		203,65	75		487,50	
32	69		296,04	82,5		604,50	
40	81		377,50	98		819,00	
50	93		517,86	109		1072,50	