






Фильтры осадочные резьбовые

Температура, max		+120°C		+120°C		+250°C	
Давление рабочее		max 16 bar		max 20 bar		max 40 bar	
Корпус		латунь CW617N		латунь никелиров.		нерж. сталь AISI-304	
		фильтр Valvo		фильтр RBM		фильтр AISI-304	
							
Dn, мм	Kvs, м³/ч	L, мм	Цена			L, мм	Цена
15	4,5	55	11,39			60	107,48
20	7,9	61	19,48			69	141,68
25	11,0	71	25,65	Dn, мм	Цена	85	197,33
32	16,0	83	48,27	15	81,81	99	269,70
40	22,4	93	72,18	20	89,01	111	352,50
50	45,4	104	107,25	25	119,57	137	501,00

Фильтры самопромывные FF-06 Honeywell



Резьбовые фильтры тонкой очистки воды обладают функцией обратной промывки, что позволяет им подавать отфильтрованную воду, одновременно очищая сетку фильтра. Ячейка сетки фильтра 50 / 100 мкм.

Промывка может осуществляться как вручную, так и автоматом, который устанавливается отдельно.

Давление рабочее, max		16 bar		Давление рабочее, max		16 bar	
Температура, max		+40°C		Температура, max		+70°C	
Dn, мм	Kvs, м³/ч		Цена		Цена		
15	3,2		457,82		872,30		
20	4,3		501,49		991,10		
25	7,2		607,20		1149,72		
32	7,8		856,90		1430,00		

Фильтры с редуктором давления FK06 Honeywell

Фильтр FK06 представляет собой комбинацию промывного фильтра с редуктором давления. Клапан понижения давления позволяет избежать повреждений, вызванных повышенным давлением и уменьшить расход воды. Диапазон регулирования давления после фильтра 1,5-6,0 бар. Ячейка сетки фильтра 100мкм.

Dn, мм	Kvs, м³/ч	+40°C	Цена	+70°C	Цена
15	2,5		857,78		1213,74
20	2,9		959,2		1343,76
25	6		1054,35		1717,65
32	6,2		1333,42		1870,22