


## Предохранительные клапаны Valtec

**Особенности конструкции:** малоподъемный пружинный регулируемый клапан прямого действия с возможностью ручного открытия (продувки). Регулируемое давление срабатывания от 2 до 12 атм.

**Рабочие среды:** горячая, холодная вода, сжатый воздух, пар, химически нейтральные жидкости.

Температура, тах			+180°C		Давление рабочее, тах		16 bar	
Корпус, колпак, крышка			латунь ЛС 59-1		Пружина		сталь оцинкованная	
Седло, золотник, шток			латунь ЛС 59-1		Прокладка		тефлон PTFE	
Дп, мм	Д1, мм	L, мм	Н, мм	Масса, кг				Цена
15	1/2"	55	139	0,41				68,46
20	3/4"	63	158	0,64				124,17
25	1"	75	164	0,86				172,45
32	1 1/4"	89	202	1,52				317,25
40	1 1/2"	99	205	2,45				493,39
50	2"	123	218	3,4				672,22

## Предохранительные клапаны Herz

**Особенности конструкции:** клапан имеет заранее выполненную настройку на давление срабатывания обусловленную вмонтированной на заводе пружинной. Конструкция обеспечивает промывание седла клапана при каждом срабатывании. Присоединение-внутренние резьбы.


**Рабочие среды:** горячая, холодная вода, сжатый воздух, химически нейтральные жидкости.

Температура, тах			+110 °C		Давление рабочее, тах		10 bar	
Корпус, колпак, крышка			латунь ЛС 59-1		Пружина		AISI304	
Седло, золотник, шток			латунь ЛС 59-1		Прокладка		тефлон PTFE	
Дп, мм	Д1, мм	Давление срабатывания, бар						Цена
15	1/2"	2,5 / 3,0 / 6,0						44,77
20	1/2"	2,5 / 3,0 / 6,0						53,79
25	1"	2,5 / 3,0						118,25
25	1"	6,0 / 8,0						124,3
32	1 1/4"	2,5 / 3,0						146,3
32	1 1/4"	6,0 / 8,0						151,47

## Предохранительные нержавеющие клапаны

**Исполнение:** резьбовое по стандарту DIN 11251 (комплектуется штуцерами под приварку).

**Диапазон настройки давления:** 0,3 - 7 бар для жидкостей; 0,1 - 10 бар для газов.

Давление рабочее, тах	16 bar	Дп, мм			Цена
Температура, тах	120 °C	15			2800,00
Корпус, колпак, крышка	AISI 304	25			2800,00
Седло, золотник, шток	AISI 304	40			3400,00
Пружина	н/ж сталь 50CrV4	50			4000,00