

## Редукционные клапаны (редукторы) давления

**Принцип работы:** клапан снижает и стабилизирует давления в трубопроводе по принципу “после себя”.



При изменении давления на входе клапан автоматически поддерживает постоянное значение давления на выходе, соответствующее настройке шкалы (усилию пружины) и давлению на манометре.

**Рабочие среды:** холодная и горячая вода, воздух и другие неагрессивные жидкости.

### Редукционные клапаны Caleffi


**Особенности конструкции:** клапан снабжен сбалансированным седлом и шкалой настройки с шагом настройки 0,5бар. Присоединение манометра - G 1/4". Присоединение - накидные гайки с наружной резьбой.

**Модель 5351** - дополнительно оборудована встроенным фильтром в прозрачном корпусе.

<b>Температура, тах</b>		<b>+60 ° C</b>	<b>Давление входное, тах</b>		<b>25 bar</b>	
<b>Корпус</b>		латунь CR	<b>Регулируемое давление</b>		от 1 до 6 бар	
<b>Мембрана, уплотнители</b>		NBR	<b>Фильтр</b>		н/ж сталь 0,51/ 0,28мм)	
<b>Dn, мм</b>	<b>L, мм</b>	 <p><b>модель 5350</b></p>	<b>Цена</b>	<b>L, мм</b>	 <p><b>модель 5351</b></p>	
15	140		391,745	169		639,80
20	160		552,696	180		879,32
25	180		747,644	205		995,69
32	200		1478,033			
40	220		2015,117			
50	250	2620,812				

### Редукционные клапаны Honeywell D06F

**Особенности конструкции:** регулятор давления со сбалансированным седлом и встроенным фильтром.

<b>Температура, тах</b>		<b>+70° C</b>	<b>Давление входное, тах</b>		<b>25 bar</b>	
<b>Корпус</b>		красная бронза	<b>Регулируемое давление</b>		от 1 до 6 бар	
<b>Dn, мм</b>	<b>Kvs, м³/ч</b>	<b>L, мм</b>	<b>Tmax +40° C</b>	<b>Цена</b>	<b>Tmax +70° C</b>	
15	1,8	140		558,69		
20	2,9	160		581,68		641,08
25	4,7	180		768,68		659,01
32	7,2	200		1029,60		876,81
40	8,3	225		1775,51		1137,18
50	13,0	255		2023,12		1906,63
				2154,90		

### Редукционные клапаны ADCA PRV25

**Особенности конструкции:** сифонный регулятор давления для паровых и встроенным фильтром.

<b>Давление входное, тах</b>	<b>16 bar</b>		<p>***Цены на клапаны с нержавеющей корпусом AISI-316 по запросу</p>	
<b>Температура, тах</b>	<b>+210° C</b>			
<b>Корпус</b>	сталь C22.8			
<b>Сиффон</b>	AISI 316TI			
<b>Клапан, седло, шток</b>	AISI-316			
<b>Диапазон регулирования</b>				
PRV25/S - 1	0,14 - 1,7 бар	<b>Dn, мм</b>	<b>Kvs, м³/ч</b>	<b>Цена</b>
PRV25/S - 2	1,4 - 4,0 бар	15	1,5	2491,63
PRV25/S - 3	3,5 - 8,6 бар	20	2,5	2670,32
		25	3	2869,15