



**Нормально открытый (НО) Tmax=90°C, ΔPmin=0,2bar**

Рабочие среды: вода, пар, воздух, нефтепродукты.

Температура, max			+90 °C		Давление рабочее, max		25 bar	
Корпус			латунь		Мембрана		NBR	
Dn, мм	Kvs, l/min	L, мм	H, мм	ΔPmin, bar	ΔPmax, bar			Цена
15	45	50	92	0,2	16			493,50
20	50	104	105	0,2	16			619,50
25	190	104	112	0,2	16			813,75
32	400	144	125	0,2	10			1501,50
40	520	144	125	0,2	10			1638,00
50	750	172	141	0,2	10			2131,50
65	1050	245	134	0,3	10			2486,25
80	1385	250	139	0,3	10			2486,25

**Нормально открытые (НО) Tmax=140°C, ΔPmin=0,2bar**

Рабочие среды: для агрессивных сред

Температура, max			+140 °C		Давление рабочее, max		25 bar	
Корпус			латунь		Мембрана		EPDM	
Dn, мм	Kvs, l/min	L, мм	H, мм	ΔPmin, bar	ΔPmax, bar			Цена
15	45	50	92	0,2	16			519,75
20	50	104	105	0,2	16			651,00
25	190	104	112	0,2	16			866,25
32	400	144	125	0,2	10			1737,75
40	520	144	125	0,2	10			1842,75
50	750	172	141	0,2	10			2499,00
65	1050	245	140	0,3	10			5486,25
80	1385	250	145	0,3	10			5486,25

**Клапаны для пара ΔPmin=0,5bar**

Рабочие среды: для агрессивных сред

Температура, max			+180 °C		Давление, рабочее max		25 bar			
Корпус			латунь		Мембрана		PTFE			
Dn, мм	Kvs, l/min	L, мм	H, мм	ΔPmin, bar	ΔPmax, bar			Цена		
<b>Нормально открытые (НО)</b>										
15	50	65	107	0,5	10			1485,75		
20	90	74	120	0,5	10			1601,25		
25	160	93	130	0,5	10			1806,00		
<b>Нормально закрытые (НЗ)</b>										
15	50	65	107	0,5	10			1317,75		
20	90	74	120	0,5	10			1438,50		
25	160	93	130	0,5	10			1601,25		